



Titanium Eco

Titanium Eco serien er oppgradert for å tilfredsstille Eco-design direktivet. Dette innebærer forbedret skumisolasjon og innføring av utvendig stillbar termostat med Eco posisjon på enkelte modeller.

Berederen er konstruert for oppvarming av forbruksvann med elektrisk energi.

Vannet varmes opp av et elektrisk element som kontrolleres av en termostat. Termostaten sitter i berederens koblingsrom

Kaltdvann blandes inn i varmtvannet via blandeventilen for å redusere faren for skolding.

I tillegg til termostaten har tanken to sikkerhetssystemer.

Temperaturbegrenseren finnes i koblingsrommet; denne skal forhindre at vannet begynner å koke ved termostatsvikt. Dersom denne løser ut må den tilbakestilles manuelt.

Lekkasjesikring

Ved vanninstallasjoner i rom uten sluk må det benyttes en lekkasjestopper. Høiax AquaSafe er en liten og komplett løsning som tilfredsstiller krav i byggeforskriftene (TEK 17).



Høiax TITANIUM ECO 120-300 liter varmtvannsbereder





Restart av BBX termostat til varmtvannsbereder

	PASSER FOR MÅL	WATTVEKTM3	NRF-NUMMERTAPPEKLASSE	VOLUM, LITER	ENERGIKLASSE
8025141: TITANIUM ECO 120	Ø585 X 830 2-3 PERSONER MM	1950 21 KG 3,02	8025141 L	107	C
8025142: TITANIUM ECO 200	Ø585 X 1184 2-4 PERSONER MM	1950 31 KG 4,43	8025142 XL	190	D
8025143: TITANIUM ECO 300	Ø585 X 1705 5-6 PERSONER MM	3000 45 6,02	8025143 XL	282	D
8025144: TITANIUM ECO 250	Ø585 X1368	1950 37 0,00	8025144XL 227		D
8025205: TITANIUM ECO 200 SPIRAL	Ø585 X H184 MM	1950 39 KG 0,42	8025205XL C		
8025206: TITANIUM ECO 300 SPIRAL	0,00	8025206			